

UBio-X Pro 2

Multi-Biometric Face & Fingerprint Terminal



워크스루 (비협조식) 방식으로 최대 3m의 거리에서 얼굴 인증 가능

실물 인증 (Liveness Detection)기능 탑재

스푸빙 방어 기능 탑재

고성능 알고리즘 탑재

- Face 1:20,000 Templates < 1sec
- Up to 20,000 (1 Face/1 User)
- Fingerprint 1:200,000 Templates < 1sec
- Up to 500,000 (1 Face/1 User)

최대 25,000룩스 조도에서 정확한 얼굴 인증 가능

모바일 촬영 또는 사진을 활용한 간편한 등록 기능



출입통제 및
근태관리



멀티모달
인증 시스템




얼굴 인식



위조지문
방지기술

UNION
COMMUNITY



FEATURES



워크스루 (비협조식) 방식의 얼굴 인증



최대 25,000룩스 조도에서
정확한 얼굴 인증 가능



실물 인증 (Liveness Detection)
기능 탑재로 실제 사람만 정확하게 인증




고성능 알고리즘 탑재로
초고속 얼굴 및 지문 인증



스푸빙 방어 기능 탑재로
사진이나 동영상, 3D 모델 등으로
인증 시도 차단



가시광선 기술 및 IR 센서 기술 탑재



최대 3m의 거리에서
사용자의 얼굴 인증 가능



모바일 촬영 또는 사진을 활용한
간편한 등록 기능

SPECIFICATIONS

OS	안드로이드 6.0	
지문 센서 타입	광학식 센서 탑재	
CPU	1.0GHz Quad Core (Cortex-A9) + 900 MHz Dual Core (Cortex-A7)	
메모리	eMMC 16GByte + 8GByte DDR3 2GB RAM (512MB x 4) + 512MB	
디스플레이	5인치 컬러 TFT 터치 스크린	
RF/Smart Card 옵션	13.56MHz Smart Card Reader, 125KHz-EM, HID Prox/iClass (Optional) RF Card Reader	
용량	Up to 20,000 (1 Face/ 1 User) Up to 500,000 (1 Finger/ 1 User) Fingerprint 1:200,000 Templates < 1sec Face 1:20,000 Templates < 1sec	Event Logs: 10,000,000 Photo Logs: 20,000
인증	KC, CE, FCC	
인터페이스	RS-232/RS-485, Wiegand IN/OUT	WiFi (Optional) SD Card socket
운영 온도	-20 ~ 60 °C	
사이즈 (W x H x D)	149.7 x 208 x 56.4 mm	